

Cola para el montaje

FICHA TÉCNICA

Cola

adhesivo neutro, inodoro y de curado por humedad

USO RECOMENDADO

perfectamente adecuado para la instalación rápida de paneles acústicos WoodUpp

PROVEEDOR

WoodUpp

Responsabilidad

El adhesivo de montaje se adhiere a una amplia gama de materiales, tales como.: madera, vidrio, hormigón, ladrillo, fibra de vidrio, la mayoría de los metales, superficies pintadas, plexiglás, PVC, así como algunos tipos de caucho.

Uso

se puede usar en interiores y exteriores en paredes, techos y suelos.

Propiedades físicas y químicas

- Tipo: Curado por humedad, neutro, polímero modificado con silano (SMP), 1 - componente
- No contiene fungicida
- Consistencia: Tixotropo
- Vida útil: 24 meses en envases sin abrir con almacenamiento en frío y seco. Se debe evitar la luz solar directa.
- Nota: Vida útil del del cartucho: 12 meses

Adhesivo curado:

- Color: blanco
- Tamaño del contenedor: 530 gr
- Contenido: 290 ml
- Capacidad de repintado: Si
- Dureza: 60-65 Shore A (ISO 868)
- Resistencia a la tracción: aprox. 2,8 N/mm² (ISO 37)
- Alargamiento: aprox. 300 % (ISO 37)
- Resistencia: Temperatura: aprox. -40 °C a +90 °C
- Envejecimiento climático: Bueno



Cola para el montaje

Aplicación

Preparación

Todas las superficies deben estar limpias, secas, libres de grasa y polvo y libres de partículas sueltas antes de comenzar.

El adhesivo se puede utilizar en las siguientes superficies

Ladrillo

hormigón

Madera

Vidrio

la mayoría de los metales

la mayoría de las superficies lacadas de diversas maneras. Tipos de plástico y caucho

Siempre recomendamos que realice suficientes pruebas adhesivas antes de su uso.

Temperatura de aplicación

+5 °C a +40 °C

Aplicación

Aplique el adhesivo directamente y sin diluir selectivamente o en líneas, uniformemente (a intervalos de aprox. 20 cm) al fieltro del Akupanel o sobre la superficie en la que se va a instalar el Akupanel., dependiendo de la resistencia requerida.

WoodUpp
Eduardo Conde
5 bis,
08034
Barcelona,
España

woodupp.es
+34 93 203 10 08
info@woodupp.es

Productividad

Dependiendo de la cantidad, el adhesivo es suficiente para 3-4 paneles acústicos (4-6m²).

Montaje

5 - 10 minutos, dependiendo sobre que material y temperatura.

Instalación

Presione con cuidado el Akupanel sobre la superficie elegida. Si es necesario, sostenga por un corto tiempo y espere a que se pegue.

Espera hasta que el adhesivo se haya endurecido antes de realizar más trabajos de montaje en o sobre el panel. Después de su uso, cierre con la tapa blanca, para evitar que el adhesivo se seque.

Endurecimiento

Tiempo de curado aprox. 2 mm/día, dependiendo de la humedad y la temperatura.

Distancia

El adhesivo curado solo se puede quitar mecánicamente.

Salud y seguridad

Las hojas de datos de seguridad y las instrucciones de eliminación están disponibles a petición suya.

WOOD  UPP